



Пример условного обозначения:  
 Отвод с углом 90° Dн=219, R=3Dн  
 Отвод гнутый 90° 219х7-3 СК2109-92-009

	Dу, мм	Dн, мм	R, мм	S, мм	Развернутая длина трубы и ее масса в кг для L равным						Обозначение
					90°	75°	60°	45°	30°	15°	
R=3Dн	50	57	170	4,0	381 196	336 1,75	292 1,5	247,5 1,98	203 1,1	158 0,82	СК2109-92-005
	80	89	270	4,0	602 5,0	531 4,4	461 3,65	390 3,2	319 2,6	249 2,05	СК2109-92-006
	100	108	320	4,0	718 7,3	634 6,5	551 5,65	467 4,79	383 3,93	300 3,07	СК2109-92-007
	150	159	480	4,5	1074 18,42	948 16,26	822 14,09	696 11,94	570 5,86	444 4,61	СК2109-92-008
	200	219	660	7,0	1473 54,0	1300 47,0	1128 41,3	955 35,0	783 28,6	610 22,3	СК2109-92-009
	250	273	820	7,0	1833 84,2	1618 74,3	1404 64,5	1189 54,6	975 45,8	760 35,0	СК2109-92-010
	300	325	980	9,0	2189 154,5	1932 135,5	1676 117,5	1419 98,53	1163 81,6	906 63,5	СК2109-92-011
	400	426	1280	7,0	2859 204,7	2534 183,3	2190 158,4	1855 134,2	1521 110,0	1186 85,7	СК2109-92-012
R=4Dн	50	57	230	4,0	474 245	414 2,15	354 1,83	294 1,52	234 1,21	174 0,9	СК2109-92-013
	80	89	360	4,0	743 6,1	649 5,35	555 4,6	461 3,9	366 3,0	272 2,24	СК2109-92-014
	100	108	430	4,0	891 19,14	778 7,98	666 6,83	553 5,67	441 4,53	328 3,36	СК2109-92-015
	150	159	640	4,5	1326 22,7	1158 19,8	990 16,9	822 14,2	654 11,2	486 8,3	СК2109-92-016
	200	219	880	7,0	1819 66,6	1589 58,16	1359 49,7	1129 41,3	898 32,8	668 24,4	СК2109-92-017
	250	273	1090	7,0	2256 103,0	1971 90,5	1686 77,4	1401 64,3	1116 51,0	831 38,15	СК2109-92-018
	300	325	1300	9,0	2684 188,2	2345 164,5	2008 140,7	1667 116,9	1328 93,1	989 69,4	СК2109-92-019
	400	426	1700	7,0	3520 254,6	3076 222,5	2631 190,3	2186 158,1	1741 125,9	1297 94,0	СК2109-92-020
R=6Dн	50	57	340	4,0	654 3,4	564 2,9	474 2,44	384 1,9	294 1,52	204 1,05	СК2109-92-021
	80	89	530	4,0	1010 8,3	871 7,0	732 6,0	594 4,9	455 3,75	317 2,62	СК2109-92-022
	100	108	650	4,0	1233 12,6	1063 10,9	894 9,17	724 7,4	555 5,7	385 3,9	СК2109-92-023
	150	159	950	4,5	1809 31,0	1561 26,7	1312 22,5	1064 18,2	815 14,0	566 9,7	СК2109-92-024
	200	219	1310	7,0	2494 91,3	2152 78,7	1809 66,2	1466 53,6	1123 41,1	781 28,6	СК2109-92-025
	250	273	1640	7,0	3120 143,3	2691 123,6	2212 103,4	1833 84,17	1404 64,4	975 44,7	СК2109-92-026
	300	325	1950	9,0	3710 260,2	3200 224,4	2690 189,6	2180 153,0	1670 117,1	1160 81,4	СК2109-92-027
	400	426	2560	7,0	4870 352,2	4201 303,8	3531 255,4	2861 208,9	2191 158,5	1522 110,0	СК2109-92-028

1. Маркировать несмываемой краской: уголгиба, наружный диаметр, толщина стенки трубы и обозначение по чертежу
2. Применять только в случае невозможности использования крутоизогнутых отводов см. черт. НК2109-92-004